

SCB12

系列环氧树脂浇注干式变压器



主要技术参数

环氧树脂浇注干式变压器技术参数（新能效3级）

额定容量 (kVA)	联结组 标号	空载损耗 (W)	负载损耗 F级 (W)	空载电流 (%)	短路阻抗 (%)	安装尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm) L×W×H
30	Yyn0 or Dyn11	150	710	2.3	4.0	400×400	880×660×800
50		215	1000	2.2		400×400	910×660×860
80		295	1380	1.7		400×400	970×660×950
100		320	1570	1.7		400×400	980×660×975
125		375	1850	1.5		550×550	1030×660×985
160		430	2130	1.5		550×550	1070×660×1000
200		495	2530	1.3		550×550	1130×660×1055
250		575	2760	1.3		550×550	1150×660×1060
315		705	3470	1.1		660×660	1200×770×960
400		785	3990	1.1		660×660	1190×770×980
500		930	4880	1.1	660×660	1220×770×1000	
630		1070	5880	0.9	820×850	1370×960×1005	
630		1040	5960	0.9	6.0	820×850	1370×960×1005
800		1215	6960	0.9		820×900	1440×960×1030
1000		1415	8130	0.9		820×820	1500×960×1045
1250		1670	9690	0.9		820×820	1550×960×1095
1600		1960	11730	0.9		820×1070	1620×1200×1195
2000		2440	14450	0.7		820×1070	1730×1200×1390
2500		2880	17170	0.7		1070×1070	1780×1200×1430