

SCB14

系列环氧树脂浇注干式变压器



主要技术参数

环氧树脂浇注干式变压器技术参数（新能效2级）

额定容量 (kVA)	联结组 标号	空载损耗 (W)	负载损耗 F级 (W)	空载电流 (%)	短路阻抗 (%)	安装尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm) L×W×H
30	Yyn0 or Dyn11	130	640	2.3	4.0	400×400	880×660×800
50		185	900	2.2		400×400	910×660×860
80		250	1240	1.7		400×400	970×660×950
100		270	1415	1.7		400×400	980×660×975
125		320	1665	1.5		550×550	1030×660×985
160		365	1915	1.5		550×550	1070×660×1000
200		420	2275	1.3		550×550	1130×660×1055
250		490	2485	1.3		550×550	1150×660×1060
315		600	3125	1.1		660×660	1200×770×960
400		665	3590	1.1		660×660	1190×770×980
500		790	4390	1.1	660×660	1220×770×1000	
630		910	5290	0.9	6.0	820×850	1370×960×1005
630		885	5365	0.9		820×850	1370×960×1005
800		1035	6265	0.9		820×900	1440×960×1030
1000		1205	7315	0.9		820×820	1500×960×1045
1250		1420	8720	0.9		820×820	1550×960×1095
1600		1665	10555	0.9		820×1070	1620×1200×1195
2000		2075	13005	0.7		820×1070	1730×1200×1390
2500		2450	15445	0.7		1070×1070	1780×1200×1430