

QS系列倒顺开关

产品概述

QS型系列倒顺开关，适用于交流50Hz，额定工作电压至500V，额定功率7.5kW以下的三相鼠笼型异步电动机做正向或反向地直接起动和停止之用，还可作为两种电路转换之用。

产品符合:GB/T 14048.3标准。

正常工作条件和安装条件



- 使用环境温度-5℃~+40℃，且24小时平均值不超过+35℃；
- 海拔不超过2 000m；
- 污染等级3级；
- 安装类别II、III；
- 相对湿度在温度为+40℃时不超过50%，在较低的温度下可以有较高的相对湿度，例如+20℃时，相对湿度可达90%，并对由于温度变化而产生的凝露要采取措施。
- 在无显著动摇和冲击振动的地方。

主要技术数据

型号	额定电流 A	控制电动机功率 kW	定位特征	用途
QS-15 QS-30 QS-60	15 30 60	4 5.5 7.5	0° -60°	直接起动
QS-15N QS-30N QS-60N	15 30 60	4 5.5 7.5	60° -0° -60°	可逆起动




接线图



外形及安装尺寸

规格	部位 尺寸	安装尺寸			外形尺寸	
		A	B	C	A1	B1
15A		70	70	φ 5	120	130
30A(60A)		70	78	φ 6	120	160



订货须知

订货时须注明产品的型号、名称和数量；例如：QS-15，倒顺开关，50台。