

JSXGN-12

机械闭锁



概述

JSXGN-12箱式柜机械闭锁（以下简称闭锁），是箱式柜用强制性的闭锁装置，采用机械联锁方式控制各个操作程序，满足开关设备“五防”功能的要求，具有方便、安全可靠等特点。

本闭锁适用于XGN-12箱型固定式金属封闭开关设备中各种接线方案和结构形式，并能分别与电操、弹操动作联锁。

正常使用条件

- 1、海拔高度不超过1000m。
- 2、周围空气温度：上限+40℃，下限-10℃。
- 3、允许在30℃时储运。
- 4、地震烈度不超过8度。
- 5、无易燃、易爆、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所。

主要技术参数

型号规格	操作功能	备注
JSXGN-12/DSX	上接地 上隔离 下隔离	3位
JSXGN-12/DS	上接地 上隔离	左2位
JSXGN-12/SD	上隔离 下接地	右2位
JSXGN-12/SX	上隔离 下隔离	右2位
JSXGN-12/S	上隔离	中位
JSXGN-12/X	下隔离	中位
JSXGN-12/DSD	上接地 上隔离 下接地	3位
JSXGN-12/DDSX	上接地 下接地 上隔离 下隔离	4位
JSXGN-12/DSXP	上接地 上隔离 下接地 旁路	4位